

## DZ1060 Zárt, rozsdamentes fém tömlődob 10-15 m 1/4" tömlővel

**Műszaki leírás:**

Zárt, fém, pneumatika tömlődob INOX borítással, 10-15 m 1/4" poliuretán tömlővel

Rendelhető olajálló és festett acél kivitelben is.

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Hőállóság:** +40°C

**Bemeneti csatlakozás:** 3/8" külső menet

**Kimeneti csatlakozás:** 3/8" belső menet

**Súly:** kb. 12 kg

**Közeg:** levegő, víz\*

**Befoglaló méretek:** 30 x 40 x 43 cm

**Dobtest:** poliamid

**Forgócsatlakozó:** nikkelezett réz

**Borítás:** AISI 304 nemesacél

**Rugó:** szénacél

**Tömlő:** poliuretán

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Anyag	Megjegyzés	Cikkszám
Rozsdamentes acél	10 m 1/4" tömlővel	DZ1060
Rozsdamentes acél	15 m 1/4" tömlővel	DZ1065
Rozsdamentes acél	5 m 1/2" tömlővel	DZ1070