

## EVA 373 AS Antisztatikus porszívótömlő <10<sup>11</sup> Ω ATEX



### Műszaki leírás:

Flexibilis műanyag porszívótömlő, önhordó profillal, porszívókhoz, sűrítő- és padlótisztító gépekhez. A tömlő úszik, így medencék tisztítására is alkalmas.

Antisztatikus anyag miatt ATEX zónákban is használható: az ATEX 2014/34/EU (1999/92/EK) és a német TRGS 727 szerint: éghető porok szívása (22. zóna belül), nem gyúlékony folyadékok szállítására, 1. és 2. zónában (gázok), 0. zónában (gázok) történő használatra.

Könnyű, rugalmas, lépésálló, visszanyeri alakját, úszóképes, jól ellenáll savaknak és lúgoknak (ellenállósági táblázatok figyelembe vételével), megfelel az RoHS irányelveknek.

REACH szerint --> Technológia / Technikai információk / REACH

További átmérők és hosszúságok kérésre rendelhetők, ezek minimum mennyiséghez kötöttek.

Rendelhető "normál" és vezetőképes kivitelben is, valamint a hozzá illő rácsavarós csatlakozók is szállíthatóak.

**A tömlőt nem daraboljuk, csak 30 m-es tekercsekben tudunk rendelést elfogadni.**

**Hőállóság:** -25/+65 C

**Felépítés:** EVA, önhordó profil, fekete, lépésálló

**Tekercsméret:** 30 m

**Vákuum:** -0,5 bar

**Elektromos ellenállás:** <10<sup>11</sup> Ω

**Szín:** Fekete

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

DN (mm) belső átmérő	Külső átmérő (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Kg/m	Cikkszám
25	32.20	54.00	0.15	373-0025-1002
32	40.40	66.00	0.24	373-0032-1002
35	43.80	71.00	0.26	373-0035-1002
38	47.20	74.00	0.31	373-0038-1002
40	49.40	80.00	0.32	373-0040-1002
45	55.00	89.00	0.37	373-0045-1002

DN (mm) belső átmérő	Külső átmérő (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Kg/m	Cikkszám
50	60.40	97.00	0.44	373-0050-1002
60	72.00	113.00	0.67	373-0060-1002

