

# FEP-Fluorperform FEP bélésű EN 12115-FDA vegyipari gumitömlő



**Műszaki leírás:**

Teflonhoz hasonló vegyszerállóságú, oldószerálló, vezetőképes, belül nagy tisztaságú, FDA minőségű, szövetbetét és acélspirál erősítésű szívó-nyomó gumitömlő (nevezik teflon bélésű gumitömlőnek is)

**Üzemi nyomás:** 16 bar

**Repesztési nyomás:** 64 bar

**Hőállóság:** EN12115:2011 szerint, illetve -30°C / +110°C a szállított közeg függvényében, illetve rövid ideig 130°C sterilizálásnál max. 30 percen át

**Belül:** FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) bevonat, világos színű, sima, FDA minőség

**Kívül:** fekete, vezetőképes gumi, kopás- és időjárásálló, szövetlenyomatos

**Betétek:** szövetbetétek, acéldrót spirál, rézszál a földeléshez

**Tekercsméret:** 20 m

**Vákuum:** -0,9 bar

**Elektromos ellenállás:** 10<sup>6</sup>Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	Cikkszám
13	25	78	0,5	230045
19	31	125	0,75	230046
25	37	150	0,94	230047
32	44	175	1,1	230048
38	51	225	1,5	230049
51	65,5	275	2,4	230050
63,5	79,5	300	2,95	230051
76	92	350	3,6	230052