

## FLOW-SM Belül sima, rendkívül flexibilis teflontömlő



### Műszaki leírás:

belül sima, kívül hullámos, és vákuumspirállal ellátott.

Jellemzők:

- vákuumálló
- rendkívül hajlékony
- törésálló
- jól tisztítható a sima belső felület miatt

Alkalmazható olyan speciális területeken, ahol követelmény a nagy flexibilitás, és a sima belső felület, mint az élelmiszer- gyógyszer- és kozmetika iparban.

Hőállóság: -70/+260 C

Kivitelek:

- natúr
- fekete, elektromosan vezetőképes
- szövetborítással (Nemesacél, PP, PVDF)
- szövetborítás + sima külső gumibevonat (EPDM vagy szilikon)

Csatlakozókkal gyárilag ellátva szállítható.

**Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.**

Belső ø (mm)	DN	Hajlítási sugár (mm)	Üzemi nyomás nemesacél szövet borítással (bar)
11,5	1/2"	38	50
15,5	5/8"	42	50
18,5	3/4"	50	60
22,8	1"	70	40
30,5	1.1/4"	85	45
36,5	1.1/2"	100	40
48,5	2"	140	25



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

