

GHIBLI-SPECIAL Kopásálló tömlőrendszer külső csatlakozással



Műszaki leírás:

Extrém vastagfalú kopásálló gumitömlő, koptató hatású közeg száraz vagy vizes szállításához.

A hozzá tartozó külső rögzítésű tömlőcsatlakozó alkalmazásával a közeg áramlása közel sima úton történik, minimalizálva a kopást, valamint a csatlakozónak nincsen tömlőn belüli része, így a közeg nem tudja elkoptatni, illetve fémmel szennyezni a szállított közeget.

Gyártása vevő kívánsága szerinti hosszakban történik, és többféle kivitelben lehetséges. Kérje ajánlatunkat!

Üzemi nyomás: 12 bar

Repszrtési nyomás: 36 bar

Hőállóság: -30°C/+70 °C (rövid ideig +80 °C)

Belül: NR,/BR gumi, fekete,vezetőképes, sima

Kívül: szintetikus gumi, fekete, sima, szövetlenyomatos,kopásálló, ózon- és időjárás álló

Elektromos ellenállás: 106Ω

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

DN	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Súly (kg/m)	Cikkszám
50	72	11	500	12	2,48	230021
80	105	12,5	800	12	4,17	230081
100	125	12,5	1000	12	5,03	230015
125	150	12,5	1250	12	6,26	230032
150	178	14	1500	12	8,44	230037

