

Gőztömlőcsatlakozó anya és apa DIN 14423 Horganyzott acél



Műszaki leírás:

Gőztömlő csatlakozó, külső menetes vagy belső menetes, hollanderes anyarész, laposan tömítő hollandival, gőzálló tömítéssel, tömlővéggel, felületkezelte acélból, a cikkszám bilincs nélkül értendő. A bilincs külön megvásárolható raktárkészletről.

A tömlővezeték üzembehelyezése után a bilincs csavarjait újra kell ellenőrizni és meghúzni.

Üzemi nyomás: 18 bar 120°C-on meleg vízre, 18bar 210°C-on telített gőzre

Anyagminőség: 1.4305

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső menet	Belső Ø x fal	Cikkszám
G 1/2"	13 X 6	102841
G 3/4"	19 X 7	102840
G 1"	25 X 7,5	102414
G 1.1/4	32 x 8	102260
G 1.1/2"	38 x 8	102848
G 2"	50 x 9	102849
Külső menet	Belső Ø x fal	Cikkszám
G 1/2"	13 X 6	102842
G 3/4"	19 X 7	102839
G 1"	25 X 7,5	102843
G 1.1/4	32 x 8	102844
G 1.1/2"	38 x 8	102846
G 2"	50 x 9	102847