

## Gőztömlőcsatlakozó anya és apa DIN 14423 Horganyzott acél



### Műszaki leírás:

Gőztömlő csatlakozó, külső menetes vagy belső menetes, hollanderes anyarész, laposan tömítő hollandival, gőzálló tömítéssel, tömlővéggel, felületkezelte acélból, a cikkszám bilincs nélkül értendő. A bilincs külön megvásárolható raktárkészletről.

A tömlővezeték üzembehelyezése után a bilincs csavarjait újra kell ellenőrizni és meghúzni.

**Üzemi nyomás:** 18 bar 120°C-on meleg vízre, 18bar 210°C-on telített gőzre

**Anyagminőség:** 1.4305

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

#### Belső menet

#### Belső Ø x fal

#### Cikkszám

G 1/2"

13 X 6

102841

G 3/4"

19 X 7

102840

G 1"

25 X 7,5

102414

G 1.1/4

32 x 8

102260

G 1.1/2"

38 x 8

102848

G 2"

50 x 9

102849

#### Külső menet

#### Belső Ø x fal

#### Cikkszám

G 1/2"

13 X 6

102842

G 3/4"

19 X 7

102839

G 1"

25 X 7,5

102843

G 1.1/4

32 x 8

102844

G 1.1/2"

38 x 8

102846

G 2"

50 x 9

102847