

# Guillemin csatlakozó tömlővéggel



## Műszaki leírás:

Ún. francia csatlakozó, anyaga NEMESACÉL vagy ALUMÍNIUM, NBR (olaj- és benzinálló) tömítőgyűrűvel

Üzemi nyomás: 16 bar

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

## Nemesacél

Tömlő belső ø (mm)	Névleges méret / körmök közötti távolság (mm)	Anyaga	Tömlőcsonk	Cikkszám
25	20/32	Nemesacél	bordás vagy galléros bordás	102215
35	32/42,5	Nemesacél	bordás vagy galléros bordás	102216
38	40/55	nemesacél	galléros bordás	102220
51	50/69	nemesacél	galléros bordás	102222
63	65/84	nemesacél	galléros bordás	102223
76	80/103	nemesacél	galléros bordás	102224
102	100/123	nemesacél	galléros bordás	102225

## Auminium

Tömlő belső ø (mm)	Fej névleges méret/körömtávolság mm	Anyaga	Tömővég	Cikkszám
25	20/32	aluminium	bordás	102202
30	25/37	aluminium	bordás	101923
35	32/42,5	aluminium	bordás	102204
40	40/55	aluminium	bordás	102205
45	40/55	aluminium	bordás	108153
51	50/69	aluminium	galléros bordás	101536
55	50/69	aluminium	bordás	102111
63	65/84	aluminium	bordás	102206
76	80/103	aluminium	galléros bordás	101537
102	100/123	aluminium	galléros bordás	101539