

## Guillemin csatlakozó tömlővéggel



### Műszaki leírás:

Ún. francia csatlakozó, anyaga NEMESACÉL vagy ALUMÍNIUM, NBR (olaj- és benzinálló) tömítőgyűrűvel

A **Guillemin csatlakozó tömlővéggel** egy ipari gyorscsatlakozó rendszer, amelyet elsősorban folyadékok, porok és granulátumok szívására és szállítására használnak. Ez a szimmetrikus csatlakozó rendszer az EN 14420-8 és az NF E 29-572 szabványoknak megfelelően készült, és széles körben alkalmazzák különböző iparágakban, mint például az olaj- és vegyipar, tűzvédelem, építőipar és mezőgazdaság

**Anyagválaszték:** A Guillemin csatlakozók különböző anyagokból készülhetnek, mint például alumínium, rozsdamentes acél (AISI 316), sárgaréz és polipropilén, hogy megfeleljenek az adott alkalmazás követelményeinek

**Méretezés:** A csatlakozók különböző méretekben érhetők el, például DN40 (1½"), DN50 (2"), DN65 (2½") és DN100 (4"), hogy illeszkedjenek a különböző rendszerekhez és tömlőkhöz

**Munkanyomás:** A Guillemin csatlakozók általában 16 bar munkanyomásig használhatók, de a pontos érték az alkalmazott anyagtól és mérettől függ

**Hőmérsékleti tartomány:** A csatlakozók széles hőmérsékleti tartományban működnek, általában -10°C és +80°C között, de a pontos érték az anyagtól függően változhat

**Gyors csatlakozás:** A szimmetrikus kialakítás lehetővé teszi a gyors és biztonságos csatlakozást, minimális erőfeszítéssel, ami növeli a munkahatékonyságot és csökkenti a balesetek kockázatát.

**Üzemi nyomás:** 16 bar

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

### Nemesacél

Tömlő belső ø (mm)	Névleges méret / körmök közötti távolság (mm)	Anyaga	Tömlőcsonk	Cikkszám
25	20/32	Nemesacél	bordás vagy galléros bordás	102215
35	32/42,5	Nemesacél	bordás vagy galléros bordás	102216
38	40/55	nemesacél	galléros bordás	102220
51	50/69	nemesacél	galléros bordás	102222
63	65/84	nemesacél	galléros bordás	102223
76	80/103	nemesacél	galléros bordás	102224
102	100/123	nemesacél	galléros bordás	102225

**Auminium**

Tömlő belső ø (mm)	Fej névleges méret/körömtávolság mm	Anyaga	Tömővég	Cikkszám
25	20/32	aluminium	bordás	102202
30	25/37	aluminium	bordás	101923
35	32/42,5	aluminium	bordás	102204
40	40/55	aluminium	bordás	102205
45	40/55	aluminium	bordás	108153
51	50/69	aluminium	galléros bordás	101536
55	50/69	aluminium	bordás	102111
63	65/84	aluminium	bordás	102206
76	80/103	aluminium	galléros bordás	101537
102	100/123	aluminium	galléros bordás	101539