
# Gumi kompenzátor PN16 EPDM PN16 Karimás, 130 mm beépítési hossz



**Műszaki leírás:**

Vibráció, összenyomás, rezgés és ütés elnyelését szolgálja merev csővezetékekben.




**Hőállóság:** -10°C / +100°C

**Beépítési hossz:** 130 mm

**Anyaga:** EPDM

**Közeg:** víz

**Karimák:** DN 32 - DN 150-ig PN 10/16, DN 200 – DN 300-ig PN10 (according to EN1092)

**Karimák anyaga:** horganyzott szénacél

| DN | Összenyomás (mm) | Nyúlás (m) | Laterális (mm) | Anguláris | Üzemi nyomás (bar) | Cikkszám |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 756013 |
| 40 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 756014 |
| 50 | 8 | 4 | 8 | 15° | 16 | 755143 |
| 65 | 12 | 6 | 10 | 15° | 16 | 755142 |
| 80 | 12 | 6 | 10 | 15° | 16 | 756016 |
| 100 | 12 | 10 | 12 | 15° | 16 | 756015 |
| 125 | 16 | 10 | 12 | 15° | 16 | 755051 |
| 150 | 16 | 10 | 12 | 15° | 16 | 756017 |
| 200 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756018 |
| 250 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756019 |
| 300 | 20 | 14 | 18 | 15° | 10 | 756020 |