

CSM - HYPALON Gumi kompenzátor PN 16 Karimás



Műszaki leírás:

Vákuumra alkalmas kivitelben is szállítható, valamint rendelhető nemesacél vagy ANSI karimákkal is.

Anyaga HYPALON (vegyszerálló)

Belül hypalon, kívül neopren

Színkód: zöld/sárga

Karimák mérete: DIN PN 16

A megadott üzemi nyomás értékek 80 C -ra érvényesek. Magasabb hőfok esetén a nyomásállóság csökken, kérje segítségünket.

Hőállóság: -10°C / +100°C

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

DN	Beépítési hossz (mm)	Összenyomás (mm)	Nyúlás (mm)	Laterális (mm)	Anguláris	Üzemi nyomás (bar)
25	130	20	12	14	15°	16
32	130	20	12	14	15°	16
40	130	20	12	14	15°	16
50	130	20	12	14	15°	16
65	130	20	12	14	15°	16
80	130	20	12	14	15°	16
100	130	20	12	14	15°	16
125	130	20	12	14	15°	16
150	130	20	12	14	15°	16
200	130	20	12	14	15°	16
250	130	20	12	14	15°	16
300	130	25	16	22	15°	16
350	200	25	16	22	15°	8
400	200	25	16	22	15°	8
450	200	25	16	22	15°	8
500	200	25	16	22	15°	8
600	260	25	16	22	10°	8