

Háromutas golyóscsap Réz, T-furat vagy L-furat



Műszaki leírás:

T-furattal: 12800-as típus

L-furattal: 12900-as típus

Három belső menettel.

Üzemi nyomás: 25 bar

Hőállóság: -20°C / +110°C

Golyótömítés: PTFE

Fogantyú: acél, fekete, lakkozott

Golyó: krómozott réz

Ház: nikkelezett réz

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

T vagy L furattal

| Belső menet | Átfolyás (mm) | Beépítési hossz (mm) | Beépítési szélesség (mm) | Furat | Cikkszám |
|-------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------|-------------|
| G 1/4" | 10 | 77 | 58 | T | 5280 006128 |
| G 1/4" | 10 | 77 | 58 | L | 5281 006129 |
| G 3/8" | 12 | 77 | 58 | T | 5280 010128 |
| G 3/8" | 12 | 77 | 58 | L | 5281 010129 |
| G 1/2" | 14 | 77 | 58 | T | 5280 013128 |
| G 1/2" | 14 | 77 | 58 | L | 5281 019129 |
| G 3/4" | 18 | 92 | 70 | T | 5280 019128 |
| G 3/4" | 18 | 92 | 70 | L | 5281 019129 |
| G 1" | 23 | 104 | 80 | T | 5280 025128 |
| G 1" | 23 | 104 | 80 | L | 5281 025129 |