

ASFA-S Hernyócsavaros rozsdamentes bilincs W4/12 mm



Műszaki leírás:

A csavar és szalag anyaga is nemesacél. Kiváló ár-érték arány. A szalag szélei lekerekítettek, hogy ne károsítsa a tömlő külsejét. Európai gyártású, megbízható minőségű bilincs. Alkalmazható 40 bar (kisebb átmérők esetén) és 1 bar (nagy átmérők esetén) között. különösen alkalmas korróziós környezetben történő használatra és élelmiszeriparban, vegyiparban való alkalmazásra.

DIN 3017 szerint; ASFA S W4 tömlőbilincs teljes mértékben megfelel a DIN 3017 szabványnak, és az EU 2002/95/EK irányelvnek is.

Korrózióállóság: 400 óra só spray (ASTM B-117)

Maximális szorítási sebesség: (RPM) 540 +/-5

Anyaga: X5Cr Ni1810 (AISI 304)

Bármely tömlőbilincs egy rendszert alkot a tömlővel és a csomaggal, ezek kivételének, méretének egymáshoz alkalmasnak kell lennie a megfelelő rögzítés érdekében! Kérje szaktanácsunkat bizonytalanság esetén.

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Szorítási tartomány (mm)	Cikkszám
16-27	999230
20-32	999529
25-40	999229
30-35	999530
32-50	999531
40-60	999193
50-70	999532
60-80	999533
70-90	999534
80-100	999535
90-110	999536
100-120	999537
110-130	999538
120-140	999539
130-150	999540
140-160	999541
150-170	999542
160-180	999543
170-190	999544
180-200	999545

Szorítási tartomány (mm)**Cikkszám**

190-210	999546
200-220	999547
210-230	999548
220-240	999549
240-260	999550
250-270	999551
230-250	999552
260-280	999553
270-290	999554
280-300	999555
290-310	999556