

ASFA-S Hernyócsavaros rozsdamentes bilincs W4/12 mm



Műszaki leírás:

A csavar és szalag anyaga is nemesacél. Kiváló ár-érték arány. A szalag szélei lekerekítettek, hogy ne károsítsa a tömlő külsejét. Európai gyártású, megbízható minőségű bilincs. Alkalmazható 40 bar (kisebb átmérők esetén) és 1 bar (nagy átmérők esetén) között. különösen alkalmas korróziós környezetben történő használatra és élelmiszeriparban, vegyiparban való alkalmazásra.

DIN 3017 szerint; ASFA S W4 tömlőbilincs teljes mértékben megfelel a DIN 3017 szabványnak, és az EU 2002/95/EK irányelvnek is.

Korrózióállóság: 400 óra só spray (ASTM B-117)

Maximális szorítási sebesség: (RPM) 540 +/-5

Anyaga: X5Cr Ni1810 (AISI 304)

Bármely tömlőbilincs egy rendszert alkot a tömlővel és a csomaggal, ezek kivételének, méretének egymáshoz alkalmasnak kell lennie a megfelelő rögzítés érdekében! Kérje szaktanácsunkat bizonytalanság esetén.

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Szorítási tartomány (mm) | Cikkszám |
|--------------------------|----------|
| 16-27 | 999230 |
| 20-32 | 999529 |
| 25-40 | 999229 |
| 30-35 | 999530 |
| 32-50 | 999531 |
| 40-60 | 999193 |
| 50-70 | 999532 |
| 60-80 | 999533 |
| 70-90 | 999534 |
| 80-100 | 999535 |
| 90-110 | 999536 |
| 100-120 | 999537 |
| 110-130 | 999538 |
| 120-140 | 999539 |
| 130-150 | 999540 |
| 140-160 | 999541 |
| 150-170 | 999542 |
| 160-180 | 999543 |
| 170-190 | 999544 |
| 180-200 | 999545 |

Szorítási tartomány (mm)**Cikkszám**

| | |
|---------|--------|
| 190-210 | 999546 |
| 200-220 | 999547 |
| 210-230 | 999548 |
| 220-240 | 999549 |
| 240-260 | 999550 |
| 250-270 | 999551 |
| 230-250 | 999552 |
| 260-280 | 999553 |
| 270-290 | 999554 |
| 280-300 | 999555 |
| 290-310 | 999556 |