

Inducord Szövetbetétes gumi víztömlő ipari használatra



Műszaki leírás:

Üzemi vízre, műtrágyára, zagyra, szennyvízre, nagy igénybevételre, elsősorban ipari használatra, erős, robosztus gumitömlő.

Felirat: ® INDUCORD® WATER / WASSER PN 10 BAR (ID 254 MM 6 BAR)

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -30°C / +70 °C

Belül: SBR gumi, fekete, sima

Kívül: SBR gumi, fekete, sima, szövetnyomatos

Betétek: textilszövet betétekkel

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 22 | 4 | 30 | 40 | 3040 022000 |
| 25 | 5 | 35 | 40 | 3040 025000 |
| 25 | 5 | 35 | 60 | 3040 025060 |
| 28 | 5 | 38 | 40 | 3040 028000 |
| 32 | 5,5 | 43 | 40 | 3040 032000 |
| 35 | 5,5 | 46 | 40 | 3040 035000 |
| 38 | 6 | 50 | 40 | 3040 038000 |
| 40 | 6 | 52 | 40 | 3040 040000 |
| 42 | 6 | 54 | 40 | 3040 042000 |
| 45 | 6 | 57 | 40 | 3040 045000 |
| 48 | 6 | 60 | 40 | 3040 048000 |
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3040 050000 |
| 60 | 6,5 | 73 | 40 | 3040 060000 |
| 63,5 | 7 | 77,5 | 40 | 3040 063000 |
| 76 | 7 | 90 | 40 | 3040 075000 |
| 80 | 7 | 94 | 40 | 3040 080000 |
| 90 | 7,5 | 105 | 40 | 3040 090000 |
| 102 | 7 | 117 | 40 | 3040 100000 |
| 110 | 8 | 126 | 20 | 3040 110000 |
| 127 | 8,5 | 144 | 20 | 3040 125000 |
| 152 | 9 | 170 | 20 | 3040 150000 |
| 203 | 10,5 | 224 | 20 | 3040 200000 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

Belső Ø (mm)

Falvastagság (mm)

Külső Ø (mm)

Tekercsméret (m)

Cikkszám

254

10,5

275

10

3040 250000

