

INDUCORD / üvegszálas Ipari víztömlő rávulkanizált üvegszövet borítással



Műszaki leírás:

Alkalmas magas hőmérsékletű környezetben hűtővíztömlőnek, olvasztókemencék közelében, üveg- vagy fémiparba, kábelek és hűtővíz vezetésére, kábelek hűtésére. Elektromosan szigetel!

Üzemi nyomás: 20 bar

Repsztsési nyomás: 60 bar

Hőállóság: +100 °C-ig vízre, +450 °C-ig környezetből sugárzó hőre

Belül: EPDM gumi, fehér, elektromosan szigetelő, sima

Kívül: szövött üvegszálborítással, fehér

Betétek: textil betétekkel

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
13	6	25	40	3042 013025
19	6	31	40	3042 019031
25	7	39	40	3042 025039
32	8	48	40	3042 032048
38	10	58	40	3042 038058
40	8,5	57	40	3042 040057
42	9	60	40	3042 042000
45	8,5	62	40	3042 045062
50	10	70	40	3042 050000
76	10	96	40	3042 076096

