

Kehrflex Utcatakarító kocsi kopásálló porszívótömlő acéldrót spirállal



Műszaki leírás:

Rendkívül kopásálló, hullámos, zöld naturkaucsuk belsejű, kívül, belül hullámos gumitömlő. A külseje időjárásálló, hullámos, NR anyagú, antistatikus. A tömlő a gégetömlőkhöz hasonlóan hosszában rugalmas. Mindkét végén kb. 100 mm hosszú spirálmenetes mandzsettával. Alkalmas különféle utcaseprő gépek és más kommunális gépek szívótömlőjeként.

Belül: Zöld, hullámos, kopásálló NR – natúrkaucsuk

Kopásérték belül DIN 53516 szerint: 250 mm³

Hőállóság: -30/+85 C

Kívül: NR, fekete, hullámos, szövetlenyomatos, antistatikus, ózon- és időjárásálló

Kopásérték kívül DIN 53516 szerint: 60 mm³

Végek: Mandzsettával mindkét végén

Elektromos ellenállás kívül: R<10 6 Ω/m

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Külső átmérő	Falvastagság (mm)	Max. Vákuum (bar)	Hajlítás sugár (mm)	Súly kg/m	Lehetséges hosszak m	Cikkszám (* a hosszat jelöli)
120	130	5	-0,4	240	3,8	4,5	3612 120450
152	162	5	-0,4	304	4,32	1,47-2	3612 152***
200	210	5	-0,4	400	6,01	0,6	3612 200060
203	213	5	-0,4	406	6,51	0,48-4	3612 203***
210	220	5	-0,3	420	6,7	1,85	3612 210185
220	230	5	-0,3	440	6,95	0,75-1,9	3612 220***
220	232	6	-0,3	440	6,95	1,47-2	3613 220***
225	235	5	-0,3	450	7,08	0,86	3612 225086
230	240	5	-0,3	460	6,32	0,87-1,5	3612 230***
254	264	5	-0,3	508	8,65	0,55-8	3612 254***
254	270	8	-0,3	508	9,41	6	3613 254600
280	290	5	-0,2	560	7,15	1,48	3612 280148
300	310	5	-0,2	600	8,53	1,5-2	3612 300***
300	314	7	-0,2	600	9,54	1,2-1,75	3613 300***
350	360	5	-0,2	700	10,16	0,74	3612 350074
400	415	7,5	-0,2	800	16,71	3,6	3612 400360



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

