

## LPG tömlő GPL D-EN1762 földgáztömlő



### Műszaki leírás:

LPG tömlő cseppfolyósított szénhidrogéngáz és földgáz szállítására, EN 1762:2003 D szabvány követelményeinek megfelel.

### LPG földgáztömlő

A **LPG földgáztömlő** kifejezetten **cseppfolyósított propán-bután gáz (LPG)**, illetve **földgáz (CNG)** szállítására lett tervezve. Kiválóan alkalmas **háztartási, ipari és mezőgazdasági** felhasználásra, például gázüzemű készülékek, fűtőberendezések és égők biztonságos ellátására. A tömlő **magas nyomásállósággal, kiváló hajlékonysággal és időjárásálló külső réteggel** rendelkezik, amely hosszú élettartamot biztosít akár kültéri használat esetén is.

A megfelelő rögzítéssel és szereléssel kombinálva megbízható, biztonságos megoldást nyújt a gázszállítási feladatokhoz.

**Üzemi nyomás:** 25 bar

**Repesztési nyomás:** 100 bar

**Hőállóság:** -30°C / +70°C

**Felépítése:** NBR gumi, vezetőképes ( $R < 10^6 \Omega$ ), fekete, sima

**Borítás:** szintetikus gumi, fekete, vezetőképes ( $R < 10^6 \Omega$ ), égésálló, kopásálló, sima, szövet borításos

**Biztonsági faktor:** > 4 x üzemi nyomás

**Szabványok:** UNI EN 1762:2006 – EN 1762:2003

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Hajlítási sugár (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
13	5	23	0,35	100	40	190003
19	6	31	0,58	160	40	190002
25	6,5	38	0,78	200	40	190004
32	6,5	45	0,9	250	40	190005
38	7	52	1,2	320	40	190006
50	8	66	1,71	400	40	190007