

Milkcord/SP NBR FDA Élelmiszer szívó-nyomó gumitömlő



Műszaki leírás:

Alkalmas folyékony élelmiszerekre, mint pl. tejtermékek, gyümölcslevek, állati és növényi zsírok és olajok, alkoholtartalmú közegek max. 15% alkoholtartalomig.

Baktériumképződés ellen max. 120°C-on kigőzölhető, vagy forró vízzel és az élelmiszeriparban szokványos tisztítószerrel tisztítható.

Magasabb alkoholtartalomra (max. 96%) MILKCORD/SPIRIT tömlőnket ajánljuk, kibővített átmérőválasztékkal!

Különleges felhasználású élelmiszertömlőkkel kapcsolatban kérje ajánlatunkat! (pl. magozógép, forró lekvár...)

tejtömlő - bortömlő - sörtömlő - étolajtömlő - FDA tömlő - élelmiszertömlő - cefretömlő-élelmiszeripari gumitömlő

Felirat: ® MILKCORD®/SP MILKHOSE / MILCHSCHLAUCH S/D - PN 10 BAR - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA- Cfr 21§177.26.00

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -25°C/+80°C, tisztítás nyomásmentesen max 30 percig +120°C

Belül: fehér, tükörsima gumi, íz-és szagmentes

Kívül: kék, sima, módosított elasztomer, nem foltol

Betétek: szövetbetét, és acéldrót spirállal

Vákuum: -0,9 bar

Szabványok: FDA (CFR 21 § 177.2600) / BfR XXI Kat. 2 (korábban BGA/BgVV) / EG 1935/2004

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

NBR belsővel maximum 15%-os alkoholra

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
32	6	44	40	224007
38	7	52	40	224008
51	7	65	40	224009
63	8	79	40	224010
76	8	92	40	224011
102	10	122	20	224012



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

