

MILKCORD/SP/BUTYL Hullámos külsejű élelmiszer szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

A tömlő alkalmas tej és tejtermékek szállítására, növényi olajokra és zsírokra, gyümölcslevek, és max. 96% alkoholtartalmú élelmiszerekre. Butyl belső rétege jól ellenáll magasabb hőfoknak, és CIP tisztítási eljárásoknak. A külső rétege speciális, mikroba álló kialakítású. A hullámos külsőnek és különleges kialakítású iker spirálnak köszönhetően nagyon hajlékony és könnyű. Jól használható tartály lefejtéshez is. A tisztítási eljárásokkal kapcsolatban keresse munkatársunkat.

Bármely tömlőnél, termék ellenállósága függ a szállított közeg hőfokától. A megadott üzemi nyomás adatok 20 C-on értendők.

Felirat: Milkcord®/SP/Butyl Milkhose/Milchschlauch S/D - PN 10 bar - EG 1935/2004 - BfR XXI Kat. 2 - FDA - Cfr 21§177.26.00 - Phtalates free - BPA free - PAH free - 96% Alcohol

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -30 °C / max +120°C (közegetől függően) Max. +130 °C gőzös tisztításnál nyomás mentesen, max. 30 percen át

Belül: fehér, tűkőrsima butyl gumi, íz-és szagmentes, varratmentes, ftalát- és BPA mentes

Kívül: kék, szövetlenyomatos, laposan hullámos, módosított elasztomer, kopás- mikroba- UV és időjárásálló

Betétek: szövetbetéttel, és két acéldrót spirállal

Szabványok: BfR XXI:2002 (cat. 2), EN ISO 1307:2008, EU 1935/2004, FDA (CFR 21 § 177.2600)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Butyl belsővel max. 96% alkoholra

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------|-------------|
| 25 | 5 | 35 | 60 | 40 | 3457 025000 |
| 32 | 6 | 44 | 70 | 40 | 3457 032000 |
| 38 | 6 | 50 | 80 | 40 | 3457 038000 |
| 51 | 6,5 | 64 | 100 | 40 | 3457 050000 |
| 63 | 7 | 77 | 130 | 40 | 3457 063000 |

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------|
| 76 | 7,5 | 91 | 160 | 40 | 3457 075000 |
| 102 | 8 | 118 | 310 | 20 | 3457 100000 |