

NAFTOIL BUNA NORPLAST PVC 389 PVC/NBR szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

A **NORPLAST PVC 389 NAFTOIL BUNA** egy rendkívül rugalmas, **PVC/NBR** szívó-nyomó tömlő, amely különösen alkalmas **ipari víz, szennyvíz, trágyák** és **ásványolajok** szállítására. A tömlő kimagasló teljesítményt nyújt **alacsony hőmérsékletű körülmények** között is, és ideális választás ipari tisztítási munkákhoz, valamint **tartályok ürítéséhez**.

A **NORPLAST PVC 389 NAFTOIL BUNA** tömlő **EN ISO 1307:2008** szabványnak megfelelően készült, és **PVC spirál** megerősítéssel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a hosszú élettartamot. A **szürke színű** tömlő enyhén **bordázott** borítással rendelkezik, amely fokozza a mechanikai ellenállást és a könnyű kezelhetőséget.

Hajlítási sugár: belső átmérő x 3 !!

Felirat: ® NAFTOIL / BUNA - Ø SIZE- PROD. CODE

Hőállóság: -30°C/+65°C

Felépítés: PVC/NBR keverék, szürke, beágyazott PVC spirál

Vákuum: -0,9 bar

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Tekerésméret (m)	Cikkszám
25	4	33	7	0,44	50	4465 025000
32	4,5	41	6	0,6	50	4465 032000
38	5	48	6	0,7	50	4465 038000
51	5	61	5	0,98	50	4465 050000
63	5,5	74	4,5	1,2	50	4465 063000
76	6	88	4	1,6	50	4465 075000
80	6	92	3	1,7	50	4465 080000
90	7	104	3	2,2	50	4465 090000
102	7	116	3	2,4	50	4465 100000
127	8	143	2	3,3	20	4465 125000
152	8,5	169	2	4,2	20	4465 150000