

Naftoil / Buna PVC/NBR szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Üzemi vízre, műtrágyára, ásványi olajokra, nehéz munkakörülmények között is. **Hajlékony, és hidegben is nagyon flexibilis**

Hajlítási sugár: belső átmérő x 3 !!

Felirat: ® NAFTOIL / BUNA - Ø SIZE- PROD. CODE

Hőállóság: -30°C/+65°C

Felépítés: PVC/NBR keverék, szürke, beágyazott PVC spirál

Vákuum: -0,9 bar

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Nyomás 20°C-on (bar) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| 25 | 4 | 33 | 7 | 0,44 | 50 | 4465 025000 |
| 32 | 4,5 | 41 | 6 | 0,6 | 50 | 4465 032000 |
| 38 | 5 | 48 | 6 | 0,7 | 50 | 4465 038000 |
| 51 | 5 | 61 | 5 | 0,98 | 50 | 4465 050000 |
| 63 | 5,5 | 74 | 4,5 | 1,2 | 50 | 4465 063000 |
| 76 | 6 | 88 | 4 | 1,6 | 50 | 4465 075000 |
| 80 | 6 | 92 | 3 | 1,7 | 50 | 4465 080000 |
| 90 | 7 | 104 | 3 | 2,2 | 50 | 4465 090000 |
| 102 | 7 | 116 | 3 | 2,4 | 50 | 4465 100000 |
| 127 | 8 | 143 | 2 | 3,3 | 20 | 4465 125000 |
| 152 | 8,5 | 169 | 2 | 4,2 | 20 | 4465 150000 |