

# Naftoil / Buna PVC/NBR szívó-nyomó tömlő



**Műszaki leírás:**

Üzemi vízre, műtrágyára, ásványi olajokra, nehéz munkakörülmények között is. **Hajlékony, és hidegben is nagyon flexibilis**

**Hajlítási sugár: belső átmérő x 3 !!**

**Felirat:** ® NAFTOIL / BUNA - Ø SIZE- PROD. CODE

**Hőállóság:** -30°C/+65°C

**Felépítés:** PVC/NBR keverék, szürke, beágyazott PVC spirál

**Vákuum:** -0,9 bar

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Nyomás 20°C-on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
25	4	33	7	0,44	50	4465 025000
32	4,5	41	6	0,6	50	4465 032000
38	5	48	6	0,7	50	4465 038000
51	5	61	5	0,98	50	4465 050000
63	5,5	74	4,5	1,2	50	4465 063000
76	6	88	4	1,6	50	4465 075000
80	6	92	3	1,7	50	4465 080000
90	7	104	3	2,2	50	4465 090000
102	7	116	3	2,4	50	4465 100000
127	8	143	2	3,3	20	4465 125000
152	8,5	169	2	4,2	20	4465 150000