

Naftrex / B Üzemanyagtömlő DIN 73379



Műszaki leírás:

Üzemanyagtömlő külső rávulkanizált textilszövettel.

Felirat: DIN 73379 DIAMETER GERMANY

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -35°C/+90°C (rövid ideig +110°C)

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: fekete, rávulkanizált textilborítással

Dízel üzemanyagok: +80°C

Hűtőfolyadékok (glikol, glizantin, stb.): +90°C

Levegő: +80°C

Magas oktánszámú üzemanyagok: +40°C

Szabvány: DIN 73379

Üzemanyagok max. 50%-os benzoltartalommal: +40°C

Víz: +90°C

Vizes oldatok oxidálóanyagok nélkül: +80°C

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 3,2 | 1,9 | 7 | 20 | 3370 032070 |
| 3,5 | 2 | 7,5 | 20 | 3370 035075 |
| 4 | 2,5 | 9 | 20 | 3370 040090 |
| 4,5 | 2,5 | 9,5 | 20 | 3370 045095 |
| 5 | 2,5 | 10 | 20 | 3370 050100 |
| 5,5 | 2,5 | 10,5 | 20 | 3370 055105 |
| 6 | 2,5 | 11 | 20 | 3370 060110 |
| 7 | 2,5 | 12 | 20 | 3370 070120 |
| 7,5 | 2,5 | 12,5 | 20 | 3370 075125 |
| 8 | 2,5 | 13 | 20 | 3370 080130 |
| 9 | 2,5 | 14 | 20 | 3370 090140 |
| 11,5 | 2,75 | 17 | 20 | 3370 115170 |