

Naftrex B Üzemanyagtömlő DIN 73379



Műszaki leírás:

A **NAFTREX/B** egy extrudált, textilszövéses erősítésű, kiváló minőségű üzemanyag-tömlő, amely ideális benzin, dízel és más aromás szénhidrogéneket tartalmazó üzemanyagok (akár 50% aromástartalomig) szállítására. Emellett alkalmas hűtőfolyadék, víz, levegő és más nem oxidáló folyadékok továbbítására is, az adott közeg hőmérsékleti jellemzőinek megfelelően. A tömlőt széles körben alkalmazzák mezőgazdasági és kerti gépekben, valamint ipari berendezésekben.

Felirat: DIN 73379 DIAMETER GERMANY

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -35°C/+90°C

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: fekete, rávulkanizált textilborítással

Szabvány: DIN 73379 type B SAE J30

Belső ellenáll: E 10, B 20, E 85

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 3,2 | 1,9 | 7 | 20 | 3370 032070 |
| 3,5 | 2 | 7,5 | 20 | 3370 035075 |
| 4 | 2,5 | 9 | 20 | 3370 040090 |
| 4,5 | 2,5 | 9,5 | 20 | 3370 045095 |
| 5 | 2,5 | 10 | 20 | 3370 050100 |
| 5,5 | 2,5 | 10,5 | 20 | 3370 055105 |
| 6 | 2,5 | 11 | 20 | 3370 060110 |
| 7 | 2,5 | 12 | 20 | 3370 070120 |
| 7,5 | 2,5 | 12,5 | 20 | 3370 075125 |
| 8 | 2,5 | 13 | 20 | 3370 080130 |
| 9 | 2,5 | 14 | 20 | 3370 090140 |
| 11,5 | 2,75 | 17 | 20 | 3370 115170 |