

# Naftrex B Üzemanyagtömlő DIN 73379



## Műszaki leírás:

A **NAFTREX/B** egy extrudált, textilszövéses erősítésű, kiváló minőségű üzemanyag-tömlő, amely ideális benzin, dízel és más aromás szénhidrogéneket tartalmazó üzemanyagok (akár 50% aromástartalomig) szállítására. Emellett alkalmas hűtőfolyadék, víz, levegő és más nem oxidáló folyadékok továbbítására is, az adott közeg hőmérsékleti jellemzőinek megfelelően. A tömlőt széles körben alkalmazzák mezőgazdasági és kerti gépekben, valamint ipari berendezésekben.

**Felirat:** DIN 73379 DIAMETER GERMANY

**Üzemi nyomás:** 10 bar

**Repesztési nyomás:** 30 bar

**Hőállóság:** -35°C/+90°C

**Belül:** NBR, fekete, sima

**Kívül:** fekete, rávulkanizált textilborítással

**Szabvány:** DIN 73379 type B SAE J30

**Belső ellenáll:** E 10, B 20, E 85

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
3,2	1,9	7	20	3370 032070
3,5	2	7,5	20	3370 035075
4	2,5	9	20	3370 040090
4,5	2,5	9,5	20	3370 045095
5	2,5	10	20	3370 050100
5,5	2,5	10,5	20	3370 055105
6	2,5	11	20	3370 060110
7	2,5	12	20	3370 070120
7,5	2,5	12,5	20	3370 075125
8	2,5	13	20	3370 080130
9	2,5	14	20	3370 090140
11,5	2,75	17	20	3370 115170