

Naftrex / B Üzemanyagtömlő DIN 73379



Műszaki leírás:

Üzemanyagtömlő külső rávulkanizált textilszövettel.

Felirat: DIN 73379 DIAMETER GERMANY

Üzemi nyomás: 10 bar

Repesztési nyomás: 30 bar

Hőállóság: -35°C/+90°C (rövid ideig +110°C)

Belül: NBR, fekete, sima

Kívül: fekete, rávulkanizált textilborítással

Dízel üzemanyagok: +80°C

Hűtőfolyadékok (glikol, glizantin, stb.): +90°C

Levegő: +80°C

Magas oktánszámú üzemanyagok: +40°C

Szabvány: DIN 73379

Üzemanyagok max. 50%-os benzoltartalommal: +40°C

Víz: +90°C

Vizes oldatok oxidálóanyagok nélkül: +80°C

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
3,2	1,9	7	20	3370 032070
3,5	2	7,5	20	3370 035075
4	2,5	9	20	3370 040090
4,5	2,5	9,5	20	3370 045095
5	2,5	10	20	3370 050100
5,5	2,5	10,5	20	3370 055105
6	2,5	11	20	3370 060110
7	2,5	12	20	3370 070120
7,5	2,5	12,5	20	3370 075125
8	2,5	13	20	3370 080130
9	2,5	14	20	3370 090140
11,5	2,75	17	20	3370 115170