

NEO-COAT 2 135°C-ig hőálló vastagfalú elszívótömlő



Műszaki leírás:

UV és vegyszerálló, rendkívül flexibilis spirál erősítésű tömlő, alkalmas forró gőzök és gázok elszívására.

Más átmérők is rendelhetőek.

[Létezik hasonló kialakítású tömlő hosszabb kiszerelésben is.](#)

Hőállóság: -35°C/+135°C (rövid ideig +150°C)

Felépítés: Neoprén bevonatú üvegszövet, acélspirállal

Tekercsméret: 4 m

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Vákuum (bar)	Nyomás (bar)	Cikkszám
25	25	0,7	2,5	246043
32	32	0,58	2,5	246044
38	38	0,58	2,4	246045
51	51	0,53	2,4	246004
60	60	0,53	2,2	246005
63	63	0,46	2,2	246046
70	70	0,46	2,2	246047
80	80	0,4	2,1	246048
83	83	0,4	2,1	246049
90	90	0,4	2	246050
95	95	0,4	2	246051
102	102	0,35	1,8	246052
140	140	0,18	1,4	246053
152	152	0,17	1,1	246054



TRIASZ-TÖMLŐ KFT.

