

NEO-COAT 2 NEO 390 TWO 135°C-ig hőálló dupla falú elszívótömlő



Műszaki leírás:

UV és vegyszerálló, rendkívül flexibilis spirál erősítésű tömlő, alkalmas forró levegő és gázok elszívására.

Más átmérők is rendelhetők.

[Létezik hasonló kialakítású tömlő hosszabb kiszerelésben is.](#)

Példák a felhasználásra:

Hajlékony tömlő hideg és meleg gázok számára: - granulátum/ műanyag szárító, forrólevegő szárító - fóliafűvógép, hűtőlevegő az extrudálószerzőmon - levegőellátás: UV-szárító, IR-szárító - busz, haszongépjármű, lakókocsi/ utánfutó, lakóautó/ lakókocsi/ lakóautó, csónak, hajó/ vízi jármű/ tengerjáró, jacht: szellőzés, fűtés

Tulajdonságok szálerősítésű nagyon jó hőállóság megfelel a RoHS-irányelvnek REACH szerint --> Technológia / Technikai információk / REACH

Kivitel:

Neoprén tömlő

1. rugóacél huzal spirál beágyazva a falba 2. szövetszállal megerősített szalag;

fal: Neoprénrel bevont üvegszövet 3. egymásba szőtt fonalakkal készült szál erősítésként

Hőállóság: -35°C/+135°C (rövid ideig +150°C)

Felépítés: Neoprén bevonatú üvegszövet, acélspirállal

Tekercsméret: 4 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| Belső Ø (mm) | Külső átm. (mm) | Nyomás (bar) | Vaccum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Kg/m | állandó raktári tétel -e | Cikkszám |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|------|-----------------------------|---------------|
| 13 | 16 | 3 | 0,74 | 10 | 0,07 | nem | 390-0013-2005 |
| 19 | 22 | 3 | 0,73 | 13 | 0,11 | igen | 390-0019-2005 |
| 22 | 25 | 3 | 0,72 | 14 | 0,17 | igen | 390-0022-2005 |
| 25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 18 | 0,19 | igen | 390-0025-2005 |
| 32 | 36 | 2,7 | 65 | 20 | 0,28 | igen | 390-0032-2005 |
| 38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 24 | 0,31 | igen | 390-0038-2005 |
| 41 | 46 | 2,6 | 0,59 | 26 | 0,32 | nem | 390-0041-2005 |
| 44-45 | 49 | 2,6 | 0,58 | 27 | 0,32 | igen | 390-0044-2005 |

| Belső Ø (mm) | Külső átm. (mm) | Nyomás (bar) | Vaccum (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Kg/m | állandó raktári tétel -e | Cikkszám |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|------|-----------------------------|---------------|
| 50-51 | 56 | 2,6 | 0,52 | 31 | 0,36 | igen | 390-0051-2005 |
| 57 | 62 | 2,5 | 0,48 | 34 | 0,43 | igen | 390-0057-2005 |
| 63-65 | 68 | 2,4 | 0,46 | 37 | 0,49 | igen | 390-0063-2005 |
| 70 | 75 | 2,1 | 0,44 | 40 | 0,54 | igen | 390-0070-2005 |
| 75-76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 43 | 0,58 | igen | 390-0076-2005 |
| 80 | 85 | 2,1 | 0,42 | 45 | 0,61 | igen | 390-0080-2005 |
| 83 | 88 | 2 | 0,41 | 47 | 0,63 | igen | 390-0083-2005 |
| 89-90 | 94 | 1,9 | 0,4 | 50 | 0,69 | igen | 390-0089-2005 |
| 95 | 100 | 1,9 | 0,37 | 53 | 0,73 | igen | 390-0095-2005 |
| 100-102 | 107 | 1,9 | 0,35 | 56 | 0,77 | igen | 390-0102-2005 |
| 108 | 114 | 1,8 | 0,33 | 60 | 0,81 | igen | 390-0108-2005 |
| 114 | 120 | 1,5 | 0,3 | 63 | 0,85 | igen | 390-0114-2005 |
| 121 | 127 | 1,5 | 0,24 | 67 | 0,89 | igen | 390-0121-2005 |
| 125-127 | 133 | 1,4 | 0,23 | 70 | 0,93 | igen | 390-0127-2005 |
| 140 | 146 | 1,3 | 0,2 | 76 | 1 | igen | 390-0140-2005 |
| 150-152 | 158 | 1,2 | 0,17 | 82 | 1,2 | igen | 390-0152-2005 |
| 160 | 166 | 1,1 | 0,16 | 86 | 1,28 | nem | 390-0160-2005 |
| 165 | 171 | 1,1 | 0,14 | 89 | 1,38 | nem | 390-0165-2005 |
| 178-180 | 184 | 1 | 0,12 | 95 | 1,43 | igen | 390-0178-2005 |
| 200-203 | 209 | 0,7 | 0,09 | 108 | 1,65 | igen | 390-0203-2005 |
| 254 | 260 | 0,5 | 0,07 | 133 | 2,09 | igen | 390-0254-2005 |
| 305 | 311 | 0,5 | 0,07 | 159 | 2,61 | igen | 390-0305-2005 |





TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

