

## Niplaflex 25 bar Univerzális tömlő, olaj- és benzinálló



### Műszaki leírás:

Vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek, savaknak, lúgoknak, növényvédőszernek, műtrágyáknak, olajnak, benzinnek, zsíroknak ellenálló, rendkívül jó időjárás- és öregedésálló.

**Felirat:** ® NIPLAFLEX® PN 25 BAR

**Üzemi nyomás:** 25 bar

**Repesztési nyomás:** 75 bar

**Hőállóság:** -20°C/+70 °C

**Felépítés:** NBR/PVC fekete, sima, szövetbetétekkel

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám    |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 6            | 3                 | 12           | 0,11        | 100              | 3240 006000 |
| 8            | 3,5               | 15           | 0,15        | 100              | 3240 008000 |
| 9            | 3,5               | 16           | 0,185       | 100              | 3240 009000 |
| 10           | 3,5               | 17           | 0,19        | 100              | 3240 010000 |
| 13           | 4                 | 21           | 0,28        | 100              | 3240 013000 |
| 19           | 4,5               | 28           | 0,44        | 50               | 3240 019000 |

