

NITRILE PREMIUM High Quality NBR olajálló gumilemez



Műszaki leírás:

Prémium minőségű olajálló gumilemez szövetbetét nélkül. Ellenáll üzemanyagnak és pentánálló. Az NBR általános tulajdonságai: jól ellenáll olaj bázisú hidraulika folyadékoknak, zsíroknak, állati- és növényi olajoknak, víznek, levegőnek. Kevésbé áll ellen az időjárásnak, vegyszereknek.

Hőállóság: -15°C / +110°C

Szín: fekete

Fajsúly (ASTMD1056): 1,3 g/cm³

Felület: mindkét oldala sima

Keménység (ASTMD240): 70° Shore A \pm 5°

Kivitel: szövetbetét nélkül

Szakítási nyúlás (ISO1789): 350%

Szakítószilárdság (ISO1789): 10 Mpa

Minőség: NBR

Szakadásállóság: 30 N/mm²

Maradandó alakváltozás 22 óra 70 °C-on (ISO 1789): 30,00%

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám
1	1400	10000	400024
2	1400	10000	400055
3	1400	10000	400056
4	1400	10000	400057
5	1500	10000	400046
6	1400	10000	400058
8	1400	5000	400059
10	1400	5000	400060