

## NITRILE PREMIUM High Quality NBR olajálló gumilemez



### Műszaki leírás:

Prémium minőségű olajálló gumilemez szövetbetét nélkül. Ellenáll üzemanyagnak és pentánálló. Az NBR általános tulajdonságai: jól ellenáll olaj bázisú hidraulika folyadékoknak, zsíroknak, állati- és növényi olajoknak, víznek, levegőnek. Kevésbé áll ellen az időjárásnak, vegyszereknek.

**Hőállóság:** -15°C / +110°C

**Szín:** fekete

**Fajsúly (ASTMD1056):** 1,3 g/cm<sup>3</sup>

**Felület:** mindkét oldala sima

**Keménység (ASTMD240):** 70° Shore A  $\pm$  5°

**Kivitel:** szövetbetét nélkül

**Szakítási nyúlás (ISO1789):** 350%

**Szakítószilárdság (ISO1789):** 10 Mpa

**Minőség:** NBR

**Szakadásállóság:** 30 N/mm<sup>2</sup>

**Maradandó alakváltozás 22 óra 70 °C-on (ISO 1789):** 30,00%

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Vastagság (mm)	Szélesség (mm)	Hosszúság (mm)	Cikkszám
1	1400	10000	400024
2	1400	10000	400055
3	1400	10000	400056
4	1400	10000	400057
5	1500	10000	400046
6	1400	10000	400058
8	1400	5000	400059
10	1400	5000	400060