

## Nitrogen/Yellow Nagynyomású nitrogéntömlő



### Műszaki leírás:

Antisztatikus nitrogéntömlő levegő, víz, nitrogén és más nem agresszív gázok szállítására. Alkalmas a petrokémiai iparban, finomítókban és különböző más termelési létesítményekben való alkalmazásra, ahol nitrogént használnak a gyártási eljárások folyamán. Oldalán hosszanti vezetőképes csíkkal.

**Felirat:** ® NITROGEN 19 X 30 MM ANTISTATIC WP/BP 25/75 BAR batch nr.

**Üzemi nyomás 20 °C-on:** 25 bar

**Repesztési nyomás:** 75 bar

**Hőállóság:** -20/+60 °C

**Belül:** Fekete, sima, thermoplast

**Kívül:** Sárka, sima, thermoplast, hosszanti antisztatikus csíkkal

**Betétek:** Aramid

**Elektromos ellenállás:** 2 hosszanti antisztatikus csík <10 9 Ω

**Szabvány:** EN ISO 1307:2008

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Tekercsméret (m) | Cikkszám       |
|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------------|
| 19,5         | 5,25              | 30           | 40               | 3031 019000    |
| 19,5         | 5,25              | 30           | 20               | 3031 019000-20 |
| 25           | 5                 | 35           | 40               | 3031 025000    |

