

NORFLEX PUR 441 ROBOTIC 4 színben kapható, nyomásálló poliuretán tömlő szöveterősítéssel



Műszaki leírás:

Prémium minőségű, szövetbetét erősítésű, hajlékony, poliuretán nyomótömlő. Kopásálló, lépésálló, formáját visszanyeri ha keresztülhajtjuk rajta, jól ellenáll olajoknak, és különféle folyadékoknak, hidrolízis álló. Különlegesen jó mechanikai tulajdonságai miatt széleskörűen alkalmazható. Jól bevált ipari robotoknál, hegesztő robotoknál, ahol a megbízható minőség elsődleges szempont.

Minimális rendelhető mennyiség: 1 tekercs = 50 m

Felirat: NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC

Üzemi nyomás: 20 bar

Hőállóság: -35 / +80 C

Anyaga: Premium Polyurethan (Pre-PUR®)

Tekercsméret: 50 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

NORFLEX PUR ROBOTIC

Belső ø (mm)	Külső ø (mm)	Üzemi/ Repesztési nyomás 20 °C (bar)	Hajlítás sugár (mm)	Szín	Cikkszám
9,5	16	20 / 80 bar	55	Piros	441-9094-0403
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Piros	441-9128-0403
19,5	28,5	20 / 50 bar	140	Piros	441-9190-0403
9,5	16	20 / 80 bar	55	Kék	441-9094-0400
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Kék	441-9128-0400
19,5	28,5	20 / 50 bar	140	Kék	441-9190-0400
9,5	16	20 / 80 bar	55	Zöld	441-9094-0404
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Zöld	441-9128-0404
19,5	28,5	20 / 50 bar	140	Zöld	441-9190-0404
9,5	16	20 / 80 bar	55	Fekete	441-9094-0402
12,8	19,5	20 / 80 bar	69	Fekete	441-9128-0402



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.



www.triasztomlo.hu