

PA-RI 25/2 HO Acél erősített tömlőbilincs Horganyzott acélból, kétrészes, 25 mm



Műszaki leírás:

Erősített tömlőbilincs, széles, erős acélszalagból, átmenő csavarral.

Horganyzott acél tömlőbilincs, kétrésze kivitel, 25 mm széles és 1 mm vastag acélszalagból, M 8 x 60 / 8.8 imbuszcsavarral.

Nagy átmérőjű tömlők erős bilincseléséhez.

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Névleges méret	Mérettartomány (mm)	Cikkszám
175	165-180	6120 160178
95	85-95	6120 082098
100	90-100	6120 087103
105	95-105	6120 092108
110	100-110	6120 096113
115	105-115	6120 100118
120	110-120	6120 105123
125	115-125	6120 110128
130	120-130	6120 115133
135	125-135	6120 120138
140	130-140	6120 125143
145	135-145	6120 130148
150	140-150	6120 135153
155	145-155	6120 140158
160	150-165	6120 144163
165	155-170	6120 148168
170	160-175	6120 155173
180	170-185	6120 165183
190	180-195	6120 175193
200	190-205	6120 185203
210	200-215	6120 200218
220	210-225	6120 205223
230	220-235	6120 217235
240	230-245	6120 225243
250	240-255	6120 240258
260	250-265	6120 245263

Névleges méret	Mérettartomány (mm)	Cikkszám
270	260-275	6120 260278
280	270-285	6120 265283
290	280-295	6120 280298
300	290-305	6120 290308
310	300-315	6120 300318
320	310-325	6120 305323