

## Petrol - Oil 25 bar olaj- és benzinálló nyomótömlő



### Műszaki leírás:

A **PETROL-OIL** egy **rendkívül rugalmas** olaj- és benzin szállító tömlő, amely kifejezetten **üzemanyagok** szállítására lett tervezve gépekhez és motorokhoz. A tömlő ideális választás **ipari olajok, üzemanyagok,** és **sűrített levegő** szállítására. Kiválóan használható **benzinkutakon, garázsokban** és **autós műhelyekben** is, valamint olyan alkalmazásokban, ahol **nagy nyomású** és **kiváló rugalmasságú** tömlőre van szükség.

A **PETROL-OIL** tömlő **NBR** anyagú belső rétege biztosítja a kiváló **olaj** és **benzinállóságot**, míg a **NBR/EPDM** borítás nagy ellenállást biztosít a külső környezeti hatásokkal szemben. A tömlő a legszigorúbb szabványoknak megfelel, és **25 bar** munkanyomással rendelkezik, amely **75 bar** repesztési nyomást tesz lehetővé.

**Felirat:** ® PETROL - OIL HOSE PN 25 BAR Ø

**Üzemi nyomás:** 25 bar

**Repesztési nyomás:** 75 bar

**Hőállóság:** -40°C/+80°C

**Belül:** NBR, fekete, sima

**Kívül:** NBR/EPDM, fekete sima

**Betétek:** szövetbetét

**Tekercsméret:** 50 m

**Elektromos ellenállás:** < 10<sup>6</sup> Ω

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
6	4	14	50	3320 006000
8	4	16	50	3320 008000
10	4	18	50	3320 010000
13	4	21	50	3320 013000
16	4,5	25	50	3320 015000
19	5	29	50	3320 019000
25	5,5	36	50	3320 025000