

Polyflex Átlátszó univerzális tömlő hálós szövessel



Műszaki leírás:

Átlátszó szövetbetétes PVC tömlő vízre, levegőre, gyenge vegyszereknek ellenáll, nem toxikus. Megfelel a hatályos, élelmiszerekkel érintkezésbe lépő műanyagokra vonatkozó szabályozásnak: EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 Kat. A, B, C

Az üzemi adatok 20°C-on értendőek.

Jó minőségű, erős, tartós tömlő.

Egyes átmérőkben kék és piros színben is kapható.

Felirat: ® POLYFLEX REG. EU 10/2011 - átmérő - PN XX BAR

Repesztési nyomás: 3 x üzemi nyomás

Hőállóság: -20 °C / +60 °C

Felépítés: átlátszó PVC, kívül-belül sima

Felirat: kék alapon fehér felirattal

Betétek: fehér, hálós poliészter szövetekkel

Szabvány: EU Élelmiszeripari szabvány 10/2011 A,B,C kategória

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Fal (mm) | Külső Ø (mm) | Üzemi nyomás (bar) | kg/m | Tekercs (m) | Cikkszám |
|--------------|----------|--------------|--------------------|------|-------------|-------------|
| 5 | 3 | 11 | 20 | 0,1 | 50 | 4200 005011 |
| 6 | 3 | 12 | 20 | 0,1 | 50 | 4200 006012 |
| 8 | 3 | 14 | 20 | 0,13 | 50 | 4200 008014 |
| 9 | 3 | 15 | 20 | 0,14 | 50 | 4200 009015 |
| 10 | 3 | 16 | 20 | 0,15 | 50 | 4200 010016 |
| 12 | 4,5 | 21 | 15 | 0,28 | 50 | 4200 012021 |
| 13 | 3 | 19 | 15 | 0,19 | 50 | 4200 013019 |
| 13 | 3,5 | 20 | 15 | 0,23 | 50 | 4200 013020 |
| 15 | 3 | 21 | 15 | 0,22 | 50 | 4200 015021 |
| 16 | 4 | 24 | 10 | 0,27 | 50 | 4200 016024 |
| 19 | 4 | 27 | 10 | 0,34 | 50 | 4200 019027 |
| 25 | 4,5 | 34 | 10 | 0,48 | 50 | 4200 025034 |
| 30 | 4 | 38 | 10 | 0,58 | 50 | 4200 030038 |
| 32 | 5 | 42 | 10 | 0,74 | 50 | 4200 032042 |
| 38 | 5 | 48 | 10 | 0,93 | 50 | 4200 038048 |
| 50 | 6,5 | 64 | 7 | 1,3 | 25 | 4200 050060 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

