

PROTAPE PUR-INOX 330 FOOD-AS 0,6 mm ATEX Gyógyszeripari, könnyű, antisztatikus elszívótömlő



Műszaki leírás:

Könnyű, flexibilis, élelmiszer- és gyógyszeripari minőségű, poliuretán elszívó tömlő, INOX spirállal, ipari, gyógyszeripari porelszívókra, elszívóberendezésekre.

Hullámos kívül és belül, a kb. 0,6 mm vastagságú fal behajlik a spirálok közé, hosszában rugalmas, összenyomható, hidrolízis- kopás- mikroba- és olajálló. Megfelel az RoHS és REACH irányelveknek.

Élelmiszer minőség: EU 10/2011, EC 1935/2004 és EU 2015/174, élelmiszer minőségű poliuretán FDA 21 CFR 177.2600

Gyártási eljárás GMP EC 2023/2006 szerint

Antisztatikus: ISO 8031 elektromos és felületi ellenállás $<10^9 \Omega$ (NFPA 652 10^8 - $10^9 \Omega$)

ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) és a német TRGS 727: éghető por elszívása (zone 22 beltér), nem gyúlékony anyagok szállítása zone 1 és 2 (gázok)

Raktáron nem lévő átmérőknél minimális rendelés hossz 1 tekercs. További átmérők és tekercsméretetek a letölthető gyártói adatlapon találhatóak, egyedi gyártás minimális mennyiséghez kötött, kérje ajánlatunkat.

Hőállóság: -40°C/+90°C

Falvastagság a spirálok között mérve: 0,6 mm

Felépítés: poliuretán, áttetsző, beágyazott INOX acélspirállal, hosszában rugalmas

Üzemi nyomás adatok: DIN 26057; 50 % nyúlás

Vákuum adatok: DIN 26057 (rögzített végek)

Gyártási eljárás: GMP EC 2023/2006

Tekercsméret: 10 m

Gyártói raktáron, rövid határidővel rendelhető. Kérje ajánlatunkat!

| Belső Ø (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Vákuum (bar) | Súly kg/m | Norres cikkszám | Cikkszám |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
| 40 | 47 | 1,02 | 27 | -0,33 | 0,24 | 330-0040-1018 | 228046 |
| 50/51 | 58 | 0,82 | 33 | -0,22 | 0,38 | 330-0050-1018 | 228047 |
| 75/76 | 83 | 0,55 | 46 | -0,14 | 0,55 | 330-0075-1018 | 228048 |
| 80 | 88 | 0,51 | 48 | -0,13 | 0,58 | 330-0080-1018 | 228049 |



| Belső Ø (mm) | Külső átmérő (mm) | Üzemi nyomás (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Vákuum (bar) | Súly kg/m | Norres cikkszám | Cikkszám |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------------|----------|
| 100/102 | 108 | 0,41 | 58 | -0,08 | 0,69 | 330-0100-1018 | 228015 |
| 125/127 | 133 | 0,33 | 71 | -0,06 | 0,85 | 330-0125-1018 | 228050 |
| 150/152 | 158 | 0,27 | 83 | -0,05 | 1,01 | 330-0150-1018 | 228051 |
| 160 | 168 | 0,26 | 88 | -0,05 | 1,07 | 330-0160-1018 | 228052 |
| 200/203 | 208 | 0,21 | 108 | -0,03 | 1,35 | 330-0200-1018 | 228045 |

