

PTFE hullámos fémszövetes Hullámos teflontömlő fémszövettel



Műszaki leírás:

Alkalmas festékek, olaj, levegő, víz alapú folyadékok és telítetlen gőzök nagynyomású áramoltatására.

Igény esetén csatlakozókkal szerelve szállítjuk.

Hőállóság: -60°C / +260°C

Belül: PTFE hullámos ASTM D4895, TYPE 1, GRADE4, CLASS B

Kívül: nemesacél AISI 304 szövetborítás

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

PTFE hullámos teflon hidraulikatömlő

| DN | Belső ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső ø (mm) | Tűrés az átmérőkre (mm) | Üzemi/ Repesztési nyomás 20 °C (bar) | Hajlítási sugár (mm) | Cikkszám |
|----|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---|-------------------------|----------|
| 10 | 9,5 | 0,76 | 14,75 | 0,6 | 138/414 | 20 | 200110 |
| 13 | 12,83 | 0,89 | 18,8 | 0,6 | 103/310 | 25 | 200010 |
| 16 | 15,88 | 0,89 | 22,1 | 0,6 | 83/248 | 51 | 200020 |
| 19 | 19,05 | 0,89 | 24,65 | 0,7 | 69/207 | 64 | 200030 |
| 25 | 25,4 | 1,02 | 32,77 | 0,8 | 46/138 | 89 | 200040 |
| 32 | 32,2 | 1,02 | 40,72 | 0,8 | 34/103 | 127 | 200457 |
| 38 | 38,1 | 1,12 | 47 | 0,8 | 30/90 | 152 | 200450 |
| 50 | 51,4 | 1,1 | 60 | 0,8 | 23/69 | 200 | 200165 |