

## Purflex / H - HT forró granulátum tömlő +125°C Hőálló középerős poliuretán tömlő



### Műszaki leírás:

Magas hőállóságú kopásálló tömlő forró granulátumokra, hőálló +125°C-ig, rövid ideig +150°C-ig!

Közel sima belsővel, átlátszó kivitel. Nagyon kopásálló, flexibilis, halogén- és lángtőmentes.

Szállítható DN 38 - DN 200 átmérőtartományban.

**Hőállóság:** -40°C /+145 °C rövid ideig + 165°C

**Felépítés:** poliuretán, áttetsző, beágyazott acélspirállal, belül közel sima, kívül hullámos

**Falvastagság:** 1,4 mm a spirálok között

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Vákuum +23 °C- on (bar)	Hajlítási sugár (mm)	Nyomás 23°C- on (bar)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
38	46	-0,9	70	2,9	0,44	10/15	
40	48	-0,9	70	2,8	0,47	10/15	102606
45	53	-0,9	80	2,8	0,51	10/15	
50	58	-0,9	90	2,8	0,61	10/15	102729
55	63	-0,9	100	2,65	0,67	10/15	
60	68	-0,8	110	2,5	0,73	10/15	
63	71	-0,8	120	2,4	0,76	10/15	
70	78	-0,7	130	2,1	0,84	10/15	102795
76	84	-0,6	140	2	0,9	10/15	
80	88	-0,6	150	2	0,95	10/15	
100	108	-0,5	185	1,6	1,28	10/15	102746
125	133	-0,4	230	1,15	1,59	10/15	
150	158	-0,3	285	0,9	2,31	10/15	
200	208	-0,2	375	0,7	3,2	10/15	