


## Quadriflex Műanyag szívó-nyomó tömlő



### Műszaki leírás:

Ipari vízre, műtrágyára és közepes igénybevételre. A kerek helyett ovális keresztmetszetű spirál, melynek előnye a jelentősen kisebb súly, és sima külső felület.

Csigatömlő, vízcsigatömlő néven is ismert.

**Felirat:** ® QUADRIFLEX - DIAMETER - PROD. CODE

**Hőállóság:** -25°C / +60°C

**Felépítés:** narancssárga műanyag, ovális PVC spirállal

**Vákuum:** -0,9 bar

**Hajlítási sugár:** 4 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Súly (kg/m)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
51	4,5	60	0,95	50	4460 050000
63	4,5	72	1,1	50	4460 063000
76	5	86	1,55	50	4460 075000
80	5	90	1,7	50	4460 080000
90	5	100	1,95	50	4460 090000
100	6	114	2,35	50	4460 100100
110	5,5	121	2,6	30	4460 110000
127	6,5	140	3,2	20	4460 125000
152	7,5	167	4,4	4/5/20	4460 150000
102	6	116	2,45	50	4460 100000

