

Quadriflex Műanyag szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Ipari vízre, műtrágyára és közepes igénybevételre. A kerek helyett ovális keresztmetszetű spirál, melynek előnye a jelentősen kisebb súly, és sima külső felület.

Csigatömlő, vízcsigatömlő néven is ismert.

Felirat: ® QUADRIFLEX - DIAMETER - PROD. CODE

Hőállóság: -25°C / +60°C

Felépítés: narancssárga műanyag, ovális PVC spirállal

Vákuum: -0,9 bar

Hajlítási sugár: 4 x belső Ø

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Súly (kg/m) | Tekercsméret (m) | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| 51 | 4,5 | 60 | 0,95 | 50 | 4460 050000 |
| 63 | 4,5 | 72 | 1,1 | 50 | 4460 063000 |
| 76 | 5 | 86 | 1,55 | 50 | 4460 075000 |
| 80 | 5 | 90 | 1,7 | 50 | 4460 080000 |
| 90 | 5 | 100 | 1,95 | 50 | 4460 090000 |
| 100 | 6 | 114 | 2,35 | 50 | 4460 100100 |
| 110 | 5,5 | 121 | 2,6 | 30 | 4460 110000 |
| 127 | 6,5 | 140 | 3,2 | 20 | 4460 125000 |
| 152 | 7,5 | 167 | 4,4 | 4/5/20 | 4460 150000 |
| 102 | 6 | 116 | 2,45 | 50 | 4460 100000 |

