

Radiacord Hűtővíztömlő gumiból



Műszaki leírás:

Szövetbetétes gumi hűtővíztömlő, fagyálló folyadékoknak ellenáll. Jó időjárás- hő- és vegyszerálló.

Felirat: ® RADIACORD® PN BAR MAX. 100°C LOTNR**

Kívül: EPDM, fekete

Belül: EPDM, fekete

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Sima

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Hőállóság (°C)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
10	3,5	17	6	-30/+100	40	3100 010000
13	3,5	20	6	-30/+100	40	3100 013000
15	3,5	22	6	-30/+100	40	3100 015000
18	3,5	25	6	-30/+100	40	3100 018000
20	3,5	27	6	-30/+100	40	3100 020000
22	3,5	29	6	-30/+100	40	3100 022000
25	3,5	32	6	-30/+100	40	3100 025000

Szövetnyomatos

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Hőállóság (°C)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
28	3,5	35	4	-30/+100	40	3100 028000
30	3,5	37	4	-30/+100	40	3100 030000
32	3,5	39	4	-30/+100	40	3100 032000
35	3,5	42	4	-30/+100	40	3100 035000
38	3,5	45	4	-30/+100	40	3100 038000
40	3,5	47	4	-30/+100	40	3100 040000
42	3,5	49	4	-30/+100	40	3100 042000

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Üzemi nyomás (bar)	Hőállóság (°C)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
45	4	53	4	-30/+100	40	3100 045000
48	4	56	4	-30/+100	40	3100 048000
50	4,5	59	4	-30/+100	40	3100 050000
60	5	70	4	-30/+100	40	3100 060000
63	5	73	4	-30/+100	40	3100 063000
76	4	84	4	-30/+100	40	3100 075000
90	4	98	4	-30/+100	20	3100 090000
102	4	110	4	-30/+100	40	3100 100000
110	6	122	4	-30/+100	20	3100 1100000