

# RESPIROFORM Antisztatikus és lángálló légzéslevegő tömlő EN 14594



## Műszaki leírás:

Légzéslevegő továbbítására olyan helyeken, ahol a munkavégzéshez külső forrásból kell friss levegőt biztosítani, pl. tartályok tisztításánál, homokszórásnál, kárelhárításnál, tűzoltósági felhasználásra.

Külseje olaj- hő- és lángálló

Szabvány: EN 14594, EN ISO 1307:2008

Jó minőségű, megbízható tömlő.

**Felirat:** ® RESPIROFORM - EN 14594 - CLASS B-S-H-F - YEAR

**Üzemi nyomás:** 30 bar

**Repesztési nyomás:** 90 bar

**Hőállóság:** -20°C /+70°C

**Belül:** TPU, átlátszó, sima

**Kívül:** TPE, fekete, sima, olaj- és hőálló, lángálló, két hosszanti elektromosan vezetőképes csíkkal

**Betétek:** textilszövet betétekkel

**Tekercsméret:** 50 m

**Szabvány:** EN 14594, EN ISO 1307:2008

**Elektromos vezetőképeség::** Kívül  $10^3 \Omega$  és  $10^9 \Omega$  között

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercs (m)	Cikkszám
9,5	3,25	16	50	4221 010000