

## Réz golyóscsap teljes átfolyású Typ 9000 Belső-belső menetes



### Műszaki leírás:

Nikkelezett réz BB gömbcsap teflon (PTFE) ülékkel, teljes átfolyású, mindkét oldalán belső menettel. (9000-es típus).

Jó minőségű, európai gyártmány.

**Hőállóság:** -15°C/+150°C(üzemi nyomástól függően)

**Golyótömítés:** teflon

**Fogantyú:** acél, piros lakkozott (2.1/2" és nagyobb méretekben alumínium)

**Golyó:** keménykrómozott réz

**Ház:** nikkelezett réz

Állandó raktári tétel, a raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

| Átfolyás mm | Beépítési hossz | Belső menet | PN/bar | Cikkszám    |
|-------------|-----------------|-------------|--------|-------------|
| 10          | 44,4            | G 1/4       | 50     | 5240 006900 |
| 10          | 44,4            | G 3/8       | 50     | 5240 010900 |
| 15          | 50,5            | G 1/2       | 50     | 5240 013900 |
| 20          | 57,5            | G 3/4       | 40     | 5240 019900 |
| 25          | 70              | G 1         | 40     | 5240 025900 |
| 32          | 80,5            | G 1.1/4     | 30     | 5240 032900 |
| 40          | 94              | G 1.1/2     | 30     | 5240 038900 |
| 50          | 112,5           | G 2         | 25     | 5240 050900 |
| 65          | 134,5           | G 2.1/2     | 18     | 5240 063900 |
| 80          | 157             | G 3         | 16     | 5240 075900 |
| 100         | 190             | G 4         | 14     | 5240 100900 |