

ROBAFORM Propán LPG CNG hegesztőtömlő ISO 3821



Műszaki leírás:

Ez a **rendkívül hajlékony hegesztőtömlő** ideális **propán, cseppfolyósított gáz (LPG), CNG**, valamint **metil-acetilén keverékek** szállítására. Kifejezetten **hegesztési és vágási munkálatokhoz** tervezték. A tömlőben található megerősített betét **masszív, strapabíró karaktert kölcsönöz**, amely kiemelkedő népszerűséget biztosít számára, különösen a **tetőfedő iparban**.

Gyakran alkalmazzák propán gázégők csatlakoztatására, így kiváló választás ipari, építőipari és karbantartási felhasználásokhoz, ahol megbízhatóság és ellenállóképesség szükséges.

Öregedés-, ózon- és időjárásálló

Felirat: ISO 3821 - 2MPa (20 BAR) - SIZE - ROBAFORM® - YEAR - LOTNR

Üzemi nyomás: 20 bar

Repesztési nyomás: 60 bar

Hőállóság: -30°C/+70 °C

Belül: NBR/SBR gumi, fekete, sima

Kívül: CR/NBR, narancssárga, sima

Szabvány: ISO 3821 (korábban EN 559)

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
8	3,5	15	50/100	3266 008050