

SEMPERIT IK25 nagynyomású csatornamosó tömlő



Műszaki leírás:

SEMPERIT gyártmányú csatornamosó kocsira való tömlő gumiból. Textil szövet erősítésének köszönhetően könnyű, a sima fedlap csökkenti a súrlódást, valamint kopás- és időjárásálló.

Gyárilag csatlakozókkal ellátva, fix hosszakban szállítható, rendelhető. A felsoroltaktól eltérő tekecshosszak esetén hosszabb határidő is előfordulhat, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhető méretek tekintetében.

DN 25 méretből általában a 100 m a legrövidebb, amit gyári, garanciális csatlakozókkal tudunk szállítani.

Felirat: SEMPERIT (S) IK25 PN 250 BAR - gyártási adatok -

Üzemi nyomás: 250 bar

biztonsági faktor: 2,5:1

Hőállóság: -30°C /+80°C

Belül: SBR fekete, antisztatikus, sima gumi

Kívül: NR/BR fekete, ózon- és időjárásálló, kopásálló, antisztatikus, sima gumi

Betétek: textil szövettel

Tekercsméret: 40, 60, 80, 100, 120, 160 m – egyéb hosszakra megneőhet a szállítási határidő

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Hajlítási sugár (mm)	Súly (kg/m)	szerelt hossz (m)	Gyári fitting	Cikkszám
13	6	25	70	0,46	40	G 1/2" KB	460058
13	6	25	70	0,46	60	G 1/2" KB	460060
13	6	25	70	0,46	80	G 1/2" KB	460001
25	7	39	110	0,86	120	G 1" KB	460218



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

