

SEMPERIT IK25 nagynyomású csatornamosó tömlő



Műszaki leírás:

SEMPERIT gyártmányú csatornamosó kocsira való tömlő gumiból. Textil szövet erősítésének köszönhetően könnyű, a sima fedlap csökkenti a súrlódást, valamint kopás- és időjárásálló.

Gyárilag csatlakozókkal ellátva, fix hosszakban szállítható, rendelhető. A felsoroltaktól eltérő tekecshosszak esetén hosszabb határidő is előfordulhat, vegye fel velünk a kapcsolatot az elérhető méretek tekintetében.

DN 25 méretből általában a 100 m a legrövidebb, amit gyári, garanciális csatlakozókkal tudunk szállítani.

Felirat: SEMPERIT (S) IK25 PN 250 BAR - gyártási adatok -

Üzemi nyomás: 250 bar

biztonsági faktor: 2,5:1

Hőállóság: -30°C /+80°C

Belül: SBR fekete, antisztatikus, sima gumi

Kívül: NR/BR fekete, ózon- és időjárásálló, kopásálló, antisztatikus, sima gumi

Betétek: textil szövettel

Tekercsméret: 40, 60, 80, 100, 120, 160 m – egyéb hosszakra megnőhet a szállítási határidő

Csak rendelésre! Kérje ajánlatunkat, sürgős igény esetén tanácsunkat készletről szállítható kiváltó termékért.

| Belső Ø (mm) | Falvastagság (mm) | Külső Ø (mm) | Hajlítási sugár (mm) | Súly (kg/m) | szerezelt hossz (m) | Gyári fitting | Cikkszám |
|--------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------|----------|
| 13 | 6 | 25 | 70 | 0,46 | 40 | G 1/2" KB | 460058 |
| 13 | 6 | 25 | 70 | 0,46 | 60 | G 1/2" KB | 460060 |
| 13 | 6 | 25 | 70 | 0,46 | 80 | G 1/2" KB | 460001 |
| 25 | 7 | 39 | 110 | 0,86 | 120 | G 1" KB | 460218 |



TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

