

## Semperit SM1 Szemcseszóró tömlő



### Műszaki leírás:

Prémium homokszóró tömlő egyedülálló magas minőségű belsővel. Alkalmas erősen koptató anyagok szállítására, mint például kvarc homok, acélsörét, korund, üveg stb. Köszönhetően a tömlő remek kopásállóságának a tömlő extrém hosszú életű.

**Felirat:** SEMPERIT SM 1® Sandstrahl-Shotblast Strahlmeister® PN 12 bar

**Üzemi nyomás:** 12 bar

**Repsztsési nyomás:** 42 bar

**Hőállóság:** -35°C / +80°C

**Belül:** SBR/NR/BR, extrudált, fekete sima

**Kívül:** SBR, fekete, szövetlenyomatos

**Elektromos ellenállás:** <10<sup>6</sup>Ω

**Kopás érték:** DIN 53516 szerint: 36 mm<sup>3</sup>

Több méretben is raktárról szállítható. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
19	7	33	40	3501 019033
25	7	39	40	3501 025039
32	8	48	40	3501 032048





TRIÁSZ-TÖMLŐ KFT.

