


Silocord® SP Cement szívó-nyomó tömlő



Műszaki leírás:

Cementre, mészporra, takarmányra, és más koptató hatású közegre

A **Silocord SP 6 bar** egy **nagy kopásállóságú és rugalmas ipari tömlő**, amelyet **cement, mészpor, takarmány, gipsz, homok, pellet, granulátumok** és más száraz abrazív **anyagok felszívására**, vagy nyomás alatti, pneumatikus **szállítására, silók és silókamionok töltésére vagy ürítésére** terveztek. A statikus elektromosságot **beépített rézhuzal és vezetőképes gumiréteg** vezeti el.

Felirat: ® SILOCORD® / SP ZEMENT / DRY - CARGO PN 6 BAR - M

Üzemi nyomás: 6 bar

Hőállóság: -30°C/+80°C

Belül: NR/SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos

Betétek: acélspirál és rézszál

Vákuum: 0,8

Elektromos ellenállás: $R < 10^6 \Omega$

Kopás érték: 70 mm³ ISO 4649 (korábban DIN 53516) szabvány szerint

Állandó raktári tétel, a tekercseket megbontjuk. A raktárkészlet időközbeni eladásának jogát fenntartjuk.

Belső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Külső Ø (mm)	Tekercsméret (m)	Cikkszám
76	10	96	40	3535 076096
102	10	122	20	3535 102122
102	10	122	28	3535 102122
102	10	122	40	3535 102122
110	10	130	40	3535 110000